



PAZZAGLIA

CSC 300

CSC 500



25



33



2200



2350



Kubota D-1105



Kubota V-1505



0 - 2.5 km/h



0 - 5 km/h



CSC 300

Dimensioni macchina

Lunghezza: 360 cm
Larghezza: Allargamento idraulico da 107 cm a 175 cm
Altezza max: 298 cm

Prestazioni

Cilindrata: 1105 cc
Motore: Kubota, diesel 3 cilindri, raffreddato a liquido
Potenza: 25 CV a 3.000 giri/min
Cingoli: in gomma da 23 cm

CSC 500

Dimensioni macchina

Lunghezza: 360 cm
Larghezza: Allargamento idraulico da 107 cm a 175 cm
Altezza max: 500 cm

Prestazioni

Cilindrata: 1505 cc
Motore: Kubota, diesel 4 cilindri, raffreddato a liquido
Potenza: 33 CV a 3.000 giri/min
Cingoli: in gomma da 23 cm

OPTIONAL: Allargamento idraulico pedana 96 - 156 cm

Via N. Rodolico, 31 - Z.I. S. Agostino (PT)
51100 Pistoia - ITALY

Tel.: +39 0573.528456 - Fax: +39 0573.520956
P.IVA: 01103500474



www.pazzaglia.it - info@pazzaglia.it



CSC 300

Machine measurements

Length: 360 cm (141.73 in)
 Width: Hydraulic adjustable width
 from 107 cm (42.13 in) to
 175 cm (68.90 in)
 Height: 298 cm (117.32 in)

Performances

Displacement: 1105 cc
 Engine: Kubota, diesel 3-cylinders,
 water cooled
 Power: 25 HP at 3000 RPM
 Belt tracks: in rubber of 23 cm (9.06 in)

CSC 500

Machine measurements

Length: 360 cm (141.73 in)
 Width: Hydraulic adjustable width
 from 107 cm (42.13 in) to
 175 cm (68.90 in)
 Height: 500 cm (196.85 in)

Performances

Displacement: 1505 cc
 Engine: Kubota, diesel 4-cylinders,
 water cooled
 Power: 33 HP at 3000 RPM
 Belt tracks: in rubber of 23 cm (9.06 in)

OPTIONAL: Hydraulic platform extension 96-156 cm



CSC 300

Dimensions de la machine

Longueur: 360 cm
 Largeur: Élargissement hydraulique
 de 107 cm à 175 cm
 Hauteur: 298 cm

Performances

Déplacement: 1105 cc
 Moteur: Kubota, 3-cylindres diesel,
 refroidi par liquide
 Puissance: 25 CV à 3000 TR/MIN
 Chenilles: en caoutchouc de 23 cm

CSC 500

Dimensions de la machine

Longueur: 360 cm
 Largeur: Élargissement hydraulique
 de 107 cm à 175 cm
 Hauteur: 500 cm

Performances

Déplacement: 1505 cc
 Moteur: Kubota, 4-cylindres diesel,
 refroidi par liquide
 Puissance: 33 CV à 3000 TR/MIN
 Chenilles: en caoutchouc de 23 cm

OPTION: Extension hydraulique de la plate-forme 96-156 cm



CSC 300

Dimensiones de la máquina

Longitud: 360 cm
 Anchura: Ensanche hidráulico
 de 107 cm a 175 cm
 Altura: 298 cm

Rendimiento

Desplazamiento: 1105 cc
 Motor: Kubota, 3-cilindros diesel,
 enfriamiento líquido
 Potencia: 25 CV a 3000 RPM
 Orugas: de goma de 23 cm

CSC 500

Dimensiones de la máquina

Longitud: 360 cm
 Anchura: Ensanche hidráulico
 de 107 cm a 175 cm
 Altura: 500 cm

Rendimiento

Desplazamiento: 1505 cc
 Motor: Kubota, 4-cilindros diesel,
 enfriamiento líquido
 Potencia: 33 CV a 3000 RPM
 Orugas: de goma de 23 cm

OPCIONAL: Extensión hidráulica de la plataforma 96-156 cm



CSC 300

Abmessungen der Maschine

Länge: 360 cm
 Breite: Hydraulisch einstellbare Breite
 von 107 cm bis 175 cm
 Höhe: 298 cm

Leistung

Verdrängung: 1105 cc
 Motor: Kubota, diesel 3Zylindern,
 Flüssigkeitsgekühlt
 Macht: 25 PS bei 3000 u/MIN
 Gummiketten: de goma de 23 cm

CSC 500

Abmessungen der Maschine

Länge: 360 cm
 Breite: Hydraulisch einstellbare Breite
 von 107 cm bis 175 cm
 Höhe: 500 cm

Leistung

Verdrängung: 1505 cc
 Motor: Kubota, diesel 4Zylindern,
 Flüssigkeitsgekühlt
 Macht: 33 PS bei 3000 u/MIN
 Gummiketten: de goma de 23 cm

OPTIONAL: Hydraulische Verlängerung der Plattform 96-156 cm