



PAZZAGLIA

FZ 90



25



1950



Kubota D-1105



0 - 3 km/h



0 - 6 km/h



Ø 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65, 70,
75, 80, 90 cm



FZ 90

Dimensioni macchina

Lunghezza: 241 cm
Larghezza: Allargamento idraulico
da 84 cm a 112 cm
Altezza: 226 cm
Cingoli: in gomma da 23 cm

Prestazioni

Cilindrata: 1105 cc
Motore: Kubota,
diesel 3 cilindri
raffreddato a liquido
Potenza: 25 CV a 3000 giri/min

Rotazione gruppo di taglio 30° DX e 30° SX
Slitta baricentrica corsa 30 cm



Via N. Rodolico, 31 - Z.I. S. Agostino (PT)
51100 Pistoia - ITALY
Tel.: +39 0573.528456 - Fax: +39 0573.520956
P.IVA: 01103500474

www.pazzaglia.it - info@pazzaglia.it



FZ 90

Machine measurements

Length:	241 cm (94.88 in)
Width:	Hydraulic adjustable width from 84 cm (33.07 in) to 112 cm (44.09 in)
Height:	226 cm (88.98 in)
Belt tracks:	in rubber of 23 cm (9.06 in)

Performances

Displacement:	1105 cc
Engine:	Kubota, diesel 3 cylinders water cooled
Power:	25 HP at 3000 RPM
Digging unit swivelling of 30° right and 30° left	
Center of gravity displacement of 30 cm (18.81 in)	



FZ 90

Dimensions de la machine

Longueur:	241 cm
Largeur:	Élargissement hydraulique de 84 à 112 cm
Hauteur:	226 cm
Chenilles:	en caoutchouc de 23 cm

Performances

Déplacement:	1105 cc
Moteur:	Kubota, 3-cylindres diesel refroidi par liquide
Puissance:	25 CV à 3000 TR/MIN

Rotation de l'unité de coupe 30° droite et 30° gauche
Déplacement du centre de gravité 30 cm



FZ 90

Dimensiones de la máquina

Longitud:	241 cm
Anchura:	Ensanche hidráulico de 84 cm a 112 cm
Altura:	226 cm
Orugas:	de goma de 23 cm

Rendimiento

Desplazamiento:	1105 cc
Motor:	Kubota, 3-cilindros diesel, enfriamiento líquido
Potencia:	25 CV a 3000 RPM

Rotación de la unidad de corte 30° derecha y 30° izquierda
Centro de desplazamiento de gravedad de 30 cm



FZ 90

Abmessungen der Maschine

Länge:	241 cm
Breite:	Hydraulisch einstellbare Breite von 84 cm bis 112 cm
Höhe:	226 cm
Gummiketten:	23 cm

Leistung

Verdrängung:	1105 cc
Motor:	Kubota, diesel 3 Zylindern, Flüssigkeitsgekühlt
Macht:	25 PS bei 3000 u/MIN

Drehung der Schneidegruppe 30 ° nach rechts und 30 ° nach links
Schwerpunktverschiebung von 30 cm